

**別紙**  
**管工事(埋設管路)用材料規格表**  
**鉄蓋等仕様書**

# 直 管

| 名 称              | 形 状        | 規 格   | 備 考                        |
|------------------|------------|---|----------------------------|
| ダクタイト GX形直管1種    | φ75～φ400   | JWWA G 120  | 日本水道協会<br>検査合格品<br>接合部品含まず |
| ダクタイト GX形直管S種    | φ75～φ400   | φ75～250 エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)<br>φ300～ モルタルライニング(JWWA A 113) |                            |
| ダクタイト NS形直管1種    | φ75～φ450   | JWWA G 113  |                            |
| ダクタイト NS形直管3種    | φ75～φ450   | φ75～250 エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)<br>φ300～ モルタルライニング(JWWA A 113) |                            |
| ダクタイト NS形直管S種    | φ500～φ1000 |   |                            |
| ダクタイト K形直管3種     | φ75～φ1100  |   |                            |
| ダクタイト S形直管1種     | φ1100      |   |                            |
| ダクタイト S形直管3種     | φ1100      |   |                            |
| ダクタイト S-K形直管3種   | φ1100      |   |                            |
| ダクタイト K-S形直管3種   | φ1100      |   |                            |
| ダクタイト UF-S形直管3種  | φ1100      |   |                            |
| ダクタイト S-UF形直管DPF | φ1100      |   |                            |
| ダクタイト UF形直管DPF   | φ800～φ1100 |   |                            |
| ダクタイト NS-K形直管3種  | φ75～φ250   |   |                            |
| ダクタイト K-NS形直管3種  | φ75～φ250   |   |                            |

備考

## 異形管

| 名 称                     | 形 状        | 規 格                                    | 備 考                        |
|-------------------------|------------|--|----------------------------|
| ダクタイト K形三受十字管           | φ75～φ900   | JWWA G 114                             | 日本水道協会<br>検査合格品<br>接合部品含まず |
| ダクタイト ミフランジT字管 RF7.5K   | φ75～φ1100  | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)               |                            |
| ダクタイト ミフランジT字管 GF7.5K   | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト NS形三受十字管          | φ75～φ900   |  |                            |
| ダクタイト UF形三受十字管          | φ800～φ900  |  |                            |
| ダクタイト K形二受T字管           | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト ニフランジT字管 RF7.5K   | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト ニフランジT字管 GF7.5K   | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト GX形二受T字管          | φ75～φ400   | JWWA G 121<br>内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) |                            |
| ダクタイト NS形二受T字管          | φ75～φ1000  | JWWA G 114                             |                            |
| ダクタイト UF形二受T字管          | φ800～1100  |  |                            |
| ダクタイト K形排水T字管           | φ200～1100  |  |                            |
| ダクタイト GX形排水T字管          | φ300～φ400  | JWWA G 121<br>内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) |                            |
| ダクタイト NS形排水T字管          | φ200～φ1000 | JWWA G 114                             |                            |
| ダクタイト UF形排水T字管          | φ800～φ1100 |  |                            |
| ダクタイト K形F付T字管 RF7.5K    | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト K形F付T字管 GF7.5K    | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト K形浅埋F付T字管 GF7.5K  | φ75～φ300   |  |                            |
| ダクタイト GX形F付T字管GF7.5K    | φ75～φ400   | JWWA G 121                             |                            |
| ダクタイト GX形浅埋F付T字管GF7.5K  | φ75～φ250   | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)               |                            |
| ダクタイト NS形F付T字管GF7.5K    | φ75～φ1000  | JWWA G 114                             |                            |
| ダクタイト NS形浅埋F付T字管GF7.5K  | φ75～φ250   | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)               |                            |
| ダクタイト UF形F付T字管RF7.5K    | φ800～φ1100 |  |                            |
| ダクタイト UF形F付T字管GF7.5K    | φ800～φ1100 |  |                            |
| ダクタイト K形曲管 90°          | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト フランジ形曲管RF7.5K 90° | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト フランジ形曲管GF7.5K 90° | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト K形曲管 45°          | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト フランジ形曲管RF7.5K 45° | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト フランジ形曲管GF7.5K 45° | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト K形曲管 22° 1/2      | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト K形曲管 11° 1/4      | φ75～φ1100  |  |                            |
| ダクタイト K形曲管 5° 5/8       | φ300～φ1100 |  |                            |

備考

## 異形管

| 名 称                    | 形 状        | 規 格                      | 備 考                        |
|------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| ダクタイト GX形曲管 90°        | φ75～φ400   | JWWA G 121               | 日本水道協会<br>検査合格品<br>接合部品含まず |
| ダクタイト GX形曲管 45°        | φ75～φ400   | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) |                            |
| ダクタイト GX形曲管 22° 1/2    | φ75～φ400   |                          |                            |
| ダクタイト GX形曲管 11° 1/4    | φ75～φ400   |                          |                            |
| ダクタイト GX形曲管 5° 5/8     | φ75～φ400   |                          |                            |
| ダクタイト GX形曲管 45° 両受     | φ75～φ400   |                          |                            |
| ダクタイト GX形曲管 22° 1/2 両受 | φ75～φ400   |                          |                            |
| ダクタイト NS形曲管 90°        | φ75～φ1000  | JWWA G 114               | 日本水道協会<br>検査合格品<br>接合部品含まず |
| ダクタイト NS形曲管 45°        | φ75～φ1000  | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) |                            |
| ダクタイト NS形曲管 22° 1/2    | φ75～φ1000  |                          |                            |
| ダクタイト NS形曲管 11° 1/4    | φ75～φ1000  |                          |                            |
| ダクタイト NS形曲管 5° 5/8     | φ75～φ1000  |                          |                            |
| ダクタイト NS形曲管 45° 両受     | φ75～φ1000  |                          |                            |
| ダクタイト NS形曲管 22° 1/2 両受 | φ75～φ1000  |                          |                            |
| ダクタイト UF形両受曲管 90°      | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト UF形両受曲管 45°      | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト UF形両受曲管22° 1/2   | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト UF形両受曲管11° 1/4   | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト UF形両受曲管5° 5/8    | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト UF形曲管 90°        | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト UF形曲管 45°        | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト UF形曲管 22° 1/2    | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト UF形曲管 11° 1/4    | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト UF形曲管 5° 5/8     | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト K形短管1号 RF7.5K    | φ75～φ1100  |                          |                            |
| ダクタイト K形短管1号 GF7.5K    | φ75～φ1100  |                          |                            |
| ダクタイト NS形短管1号GF7.5K    | φ75～φ1000  |                          |                            |
| ダクタイト K形短管2号 RF7.5K    | φ75～φ1100  |                          |                            |
| ダクタイト K形短管2号 GF7.5K    | φ75～φ1100  |                          |                            |
| ダクタイト NS形短管2号GF7.5K    | φ75～φ1000  |                          |                            |
| ダクタイト UF形短管1号RF7.5K    | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト UF形短管1号GF7.5K    | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト UF形短管2号RF7.5K    | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト UF形短管2号GF7.5K    | φ800～φ1100 |                          |                            |
| ダクタイト GX形短管1号GF7.5K    | φ75～φ400   | 受口、挿口はJWWA G 121に準ずる。    |                            |
| ダクタイト GX形短管2号GF7.5K    | φ75～φ400   | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) |                            |
| ダクタイト フランジ短管 RF7.5K    | φ75        | JWWA G 114               |                            |
| ダクタイト フランジ短管 GF7.5K    | φ75        | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) |                            |

備考

## 異形管

| 名 称                      | 形 状                | 規 格  | 備 考                        |
|--------------------------|--------------------|--|----------------------------|
| ダクタイトル GX形乙字管            | φ75～φ300           | JWWA G 121   | 日本水道協会<br>検査合格品<br>接合部品含まず |
| ダクタイトル GX形両受短管           | φ75～φ400           | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)   |                            |
| ダクタイトル GX形継輪             | φ75～φ400           |  |                            |
| ダクタイトル K形継輪              | φ75～φ1100          | JWWA G 114   |                            |
| ダクタイトル S形継輪              | φ500～φ1100         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)   |                            |
| ダクタイトル NS形継輪             | φ75～φ1000          |  |                            |
| ダクタイトル フランジ形ラッパ口 RF7.5K  | φ75～φ1100          |  |                            |
| ダクタイトル フランジ形ラッパ口 GF7.5K  | φ75～φ1100          |  |                            |
| ダクタイトル K形挿片落管            | φ100～φ1100         |  |                            |
| ダクタイトル K形挿片落管            | φ100～φ1100         |  |                            |
| ダクタイトル フランジ片落管 RF7.5K    | φ100～φ1100         |  |                            |
| ダクタイトル フランジ片落管 GF7.5K    | φ100～φ1100         |  |                            |
| ダクタイトル GX形挿片落管           | φ100～φ400          | JWWA G 121   |                            |
| ダクタイトル GX形挿片落管           | φ100～φ400          | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)   |                            |
| ダクタイトル NS形挿片落管           | φ100～φ1000         | JWWA G 114   |                            |
| ダクタイトル NS形挿片落管           | φ100～φ1000         | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)   |                            |
| ダクタイトル UF形挿片落管           | φ800～φ1100         |  |                            |
| ダクタイトル UF形挿片落管           | φ800～φ1100         |  |                            |
| DIP K形仕切弁副管A1号 RF7.5K    | φ400～φ1100         |  |                            |
| DIP K形仕切弁副管A2号 RF7.5K    | φ400～φ1100         |  |                            |
| DIP K形仕切弁副管A1号 GF7.5K    | φ400～φ1100         |  |                            |
| DIP K形仕切弁副管A2号 GF7.5K    | φ400～φ1100         |  |                            |
| DIP フランジ形仕切弁副管B1号RF7.5K  | φ400～φ1100         |  |                            |
| DIP フランジ形仕切弁副管B1号GF7.5K  | φ400～φ1100         |  |                            |
| DIP UF形仕切弁副管A1号RF7.5K    | φ800～φ1100         |  |                            |
| DIP UF形仕切弁副管A2号RF7.5K    | φ800～φ1100         |  |                            |
| DIP UF形仕切弁副管A1号GF7.5K    | φ800～φ1100         |  |                            |
| DIP UF形仕切弁副管A2号GF7.5K    | φ800～φ1100         |  |                            |
| DIP NS形仕切弁副管A1号GF7.5K    | φ500～φ1000         |  |                            |
| DIP NS形仕切弁副管A2号GF7.5K    | φ500～φ1000         | JWWA G 114   |                            |
| ダクタイトルK形栓(接合部品を含む)       | φ75～φ1100          | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)   |                            |
| ダクタイトル フランジふた RF7.5K     | φ75～φ1100          |  |                            |
| ダクタイトル フランジふた GF7.5K     | φ75～φ1100          |  |                            |
| ダクタイトル GX形 帽             | φ75～φ400           | JWWA G 121<br>内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)                                   |                            |
| ダクタイトル NS形 帽・栓           | φ75～φ1000          | JWWA G 114   |                            |
| ダクタイトル 人孔ふた GF7.5K(上部RF) | φ600               | 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)   |                            |
| ダクタイトル 人孔ふた RF7.5K(上部GF) | φ600               |  |                            |
| 鑄鉄用不断水式割T字管(簡易バルブ付)      | φ100(4")～φ500(20") | TN-65VS型又は同等以上のもの<br>(但し分岐口径250はSTCF/10M同等品以上)<br>内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112 |                            |
| 鑄鉄用不断水式割T字管              | φ100(4")～φ500(20") | TN-65F型又は同等以上のもの<br>内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112                               |                            |
| GX形管用栓(直管用、異形管用)         | φ75～φ400           | GX-11SN型又は同等以上のもの<br>内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112                              |                            |
| NS形管用栓(直管用、異形管用)         | φ75～φ250           | TN-06SN型又は同等以上のもの<br>内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112                              |                            |

備考

## 接合部品

| 名 称                     | 形 状   | 規 格  | 備 考             |
|-------------------------|---|--|-----------------|
| K形接合部品                  | φ75～φ1100   | JWWA G 113, JWWA G 114   | 日本水道協会<br>検査合格品 |
| A形接合部品                  | φ75～φ350  | JDPA G 1030, JDPA G 1031   |                 |
| K形接合部品(特押ワイド型)          | φ75～φ1100   | TN-30W型又は同等以上のもの   |                 |
| A形接合部品(特押ワイド型)          | φ75～φ350  |  |                 |
| 亜鉛合金ナット                 | 16～30<br>(JWWA G 113・114に<br>用いる接合部品Ⅱ類のボ<br>ルトの規格品に使用でき<br>るもの) | 材質はJIS H 5301 ZDC2による。<br>質量は、M-16で43g、M-20で67g、M-24で101g、<br>M-30で174g 以上でなければならない。 |                 |
| フランジ形接合部品RF7.5K(SS400)  | φ75～φ1100   | JWWA G 113, JWWA G 114   | 日本水道協会<br>検査合格品 |
| フランジ形接合部品RF7.5K(SUS304) | φ75～φ1100   |  |                 |
| フランジ形接合部品GF7.5K(SS400)  | φ75～φ1100   |  |                 |
| フランジ形接合部品GF7.5K(SUS304) | φ75～φ1100   |  |                 |
| GX形接合部品(直管用)            | φ75～φ400  | JAWWA G 120、JWWA G 121   |                 |
| GX形接合部品(異形管用)           | φ75～φ400  |  |                 |
| GX形接合部品(P-Linkセット)      | φ75～φ300  |  |                 |
| GX形接合部品(G-Linkセット)      | φ75～φ300  |  |                 |
| GX形接合部品 ゴム輪のみ(直管用)      | φ75～φ400  |  |                 |
| GX形ライナ(内外面粉体塗装)         | φ75～φ400  |  |                 |
| GX形切管用挿口リング             | φ75～φ400  |  |                 |
| NS形接合部品(直管用)            | φ75～φ450  | JWWA G 113, JWWA G 114   |                 |
| NS形接合部品(異形管用)           | φ75～φ450  |  |                 |
| NS形接合部品(直管・異形管・継輪用)     | φ500～φ1000  |  |                 |
| NS形接合部品(帽用)             | φ75～φ450  |  |                 |
| NS形接合部品(栓用)             | φ500～φ1000  |  |                 |
| NS形接合部品(継輪用)            | φ75～φ450  |  |                 |
| NS形接合部品 単品用(直管用)        | φ75～φ450  |  |                 |
| NS形接合部品 単品用(異形管用)       | φ75～φ450  |  |                 |
| NS形接合部品 単品用(直管・異形管・継輪用) | φ500～φ1000  |  |                 |
| NS形接合部品 単品用(帽用)         | φ75～φ450  |  |                 |
| NS形接合部品 単品用(帽用)         | φ500～φ1000  |  |                 |
| NS形接合部品 単品用(継輪用)        | φ75～φ450  |  |                 |
| NS形ライナ(内外面粉体塗装)         | φ75～φ1000   |  |                 |
| NS形切管用挿口リング             | φ75～φ1000   |  |                 |
| UF形接合部品(直管用)            | φ800～φ1100  |  |                 |
| UF形接合部品(異形管用)           | φ800～φ1100  |  |                 |
| S形接合部品                  | φ1100   |  |                 |
| S形切管用挿口リング              | φ500～φ1100  |  |                 |
| ポリエチレンスリーブ              | φ75～φ1100   |  | JWWA K 158      |
| ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド      | φ75～φ1100   |  |                 |
| 管明示シート(上水用、工水用)         | 幅150  | 仕様書のとおり。   |                 |

備考

## 接合部品

| 名 称                     | 形 状             | 規 格                | 備 考             |
|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| フランジ形接合部品RF7.5K(SS400)  | φ300、φ500～φ1100 | JWWAG113, JWWAG114 | 日本水道協会<br>検査合格品 |
| フランジ形接合部品RF7.5K(SUS304) | φ300、φ500～φ1100 |                    |                 |
| フランジ形接合部品GF7.5K(SS400)  | φ300、φ500～φ1100 |                    |                 |
| フランジ形接合部品GF7.5K(SUS304) | φ300、φ500～φ1100 |                    |                 |
| 離脱防止付き押輪(付属品込)          | φ75～φ500        | TN-30Z型又は同等以上のもの   |                 |
| GX形継輪用特殊押輪              | φ75～φ400        | TK-12型又は同等以上のもの    |                 |
| NS形継輪用特殊割押輪             | φ75～φ450        | TK-99型又は同等以上のもの    |                 |

備考 A・KのT頭BNは、耐食酸化皮膜処理とする。

弁 栓 等

| 名 称  | 形 状                         | 規 格   | 備 考             |
|--|-----------------------------|---|-----------------|
| 水道用仕切弁   | φ75～φ500<br>(φ300までは浅層埋設対応) | JWWA B 122,FCD製,7.5K立形,内ネジ式,<br>内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112),<br>右回し開き  | 日本水道協会<br>検査合格品 |
| NS形ソフトシール仕切弁(両受)   | φ350～φ400                   | 弁体部は、JWWA B 120 に準ずる。<br>継手部は、JWWA G 114 に準ずる。<br>FCD製,7.5K、立形,内ネジ式,右回し開き                                       |                 |
| バタフライ弁   | φ500～φ1100                  | JWWA B138,FCD製,7.5K,右回し開き<br>手動式,内面粉体塗装(JWWA G 112)   |                 |
| 急速空気弁  | φ25                         | JWWA B137<br>ネジ式,内面粉体塗装(JWWA G 112)<br>FCD製,7.5K  |                 |
| 急速空気弁(補修弁付き)   | φ25～φ150                    | JWWA B137,FCD製,7.5K<br>内面粉体塗装(JWWA G 112)<br>レバー式ボール弁(JWWA B 126)<br>7.5K,(φ25,75はL10cm),GF形,SUS304ホル・ナット       |                 |
| 浅層埋設対応ソフトシール仕切弁<br>フランジ形、K形、NS形、GX形                              | φ75～φ300                    | 弁体部は、JWWA B 120 に準ずる。<br>継手部は、JWWA G 114、JAWWA G 121に準ず<br>る。<br>FCD製,7.5K、立形,内ネジ式,右回し開き                        |                 |
| GX形ソフトシール仕切弁(両受)   | φ400                        | 弁体部は、JWWA B 120 に準ずる。<br>継手部は、JAWWA G 121 に準ずる。<br>FCD製,7.5K、立形,内ネジ式,右回し開き                                      |                 |
| 浅層埋設対応バタフライ弁   | φ200～φ300                   | JWWAB138準拠品,FCD製,7.5K,右回し開き<br>手動式,内面粉体塗装(JWWA G 112)   |                 |
| (埋設用)<br>急速空気弁(補修弁付き)  | φ25～φ150                    | JWWA B137,FCD製,7.5K<br>内面粉体塗装(JWWA G 112)<br>キャップ式ボール弁(JWWA B 126)左回し開き<br>7.5K,(φ25,75はL10cm),GF形,SUS304ホル・ナット |                 |
| 地下式消火栓(補修弁付き)(ケレップ型)   | 単口φ75                       | JWWA B 103,FCD製,7.5K<br>内面粉体塗装(JWWA G 112)<br>くの字レバー式ボール弁(JWWA B 126)<br>7.5K,H=10cm,GF形,SUS304ホル・ナット           |                 |
| 地下式消火栓(補修弁付き)(ボール弁型)   | 単口φ75                       | JWWA B 135,FCD製,7.5K<br>内面粉体塗装(JWWA G 112)<br>くの字レバー式ボール弁(JWWA B 126)<br>7.5K,H=10cm,GF形,SUS304ホル・ナット           |                 |
| 铸铁用不断水式簡易バルブ   | φ100(4")<br>～φ500(20")      | TV-210型又は同等以上のもの。   |                 |
| 消火栓用円形鉄蓋   | φ500                        | 仕様書のとおり。  |                 |
| 消火栓レジンコンクリート製ボックス<br>(調整リング、上・中・下部壁、底版、分割底<br>版用下部壁、分割底版、上下部一体型) |                             | 仕様書のとおり。  |                 |
| 空気弁鉄蓋、バルブ鉄蓋  | φ600                        | 仕様書のとおり。  |                 |
| 仕切弁鉄蓋 2号、3号(新)   |                             | 仕様書のとおり。  |                 |
| 仕切弁コンクリート枠 A1号、A2号、A3号   |                             | 仕様書のとおり。  |                 |
| 仕切弁コンクリート枠 B1号、B2号、B3号   |                             | 仕様書のとおり。  |                 |
| 床版コンクリート枠A   |                             | 仕様書のとおり。  |                 |
| 床版コンクリート枠B   |                             | 仕様書のとおり。  |                 |
| NS形バタフライ弁(両受)  | φ500～φ1000                  | 弁体部は、JWWA B 138 に準ずる。<br>継手部は、JDPA G 1042 に準ずる。<br>内面粉体塗装(JWWA G 112)<br>FCD製,7.5K、右回し開き、手動式                    | 日本水道協会検査<br>合格品 |
| 充水機能付フランジ形バタフライ弁   | φ500～φ1000                  | JWWAB138準拠品,FCD製,7.5K,右回し開き<br>手動式,内面粉体塗装(JWWA G 112)   |                 |
| 充水機能付NS形バタフライ弁(両受)   | φ500～φ1000                  | 弁体部は、JWWA B138に準ずる。<br>継手部は、JDPA G1042に準ずる。<br>内面粉体塗装(JWWA G 112)<br>FCD製,7.5K,右回し開き、手動式                        |                 |

備考



## 給水装置

| 名 称                  | 形 状            | 規 格                      |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| HIビニル管               | φ13～φ50        | 尼崎市水道局給水装置工事 設計・施工基準による。 |
| HIビニルソケット            | φ13～φ50        |                          |
| HI 90° ベンド           | φ13～φ50        |                          |
| HI 45° ベンド           | φ13～φ50        |                          |
| HI Sベンド              | φ13～φ50        |                          |
| ビニル×鉛管MCユニオン         | φ13～φ50        |                          |
| 甲形止水栓                | φ13～φ50        |                          |
| 伸縮止水栓                | φ13～φ40        |                          |
| 鑄鉄管用サドル式分水栓          | φ75～φ350(本管口径) |                          |
| ビニル管用サドル式分水栓         | φ40～φ150(本管口径) |                          |
| 分止水HI継手(旧)           | φ13～φ50        |                          |
| 分止水HI継手              | φ13～φ50        |                          |
| スリーブ                 | φ25～φ50        |                          |
| 密着型スリーブ              | φ25～φ50        |                          |
| キャップ サドル式分水栓用        | φ13～φ50        |                          |
| キャップ 割T字管SU型用        | φ40、φ50        |                          |
| 止水HI継手               | φ13～φ50        |                          |
| メータ継手                | φ13            |                          |
| メータ用補足管(メータ用短管)      | φ13～φ50        |                          |
| ビニルライニング鋼管           | φ13～φ50        |                          |
| ビニルライニング鋼管ソケット       | φ13～φ50        |                          |
| ビニルライニング鋼管エルボ        | φ13～φ50        |                          |
| 分止水栓用伸縮可とう継手         | φ13～φ50        |                          |
| 鋼管用伸縮可とう継手           | φ13～φ50        |                          |
| フレキシブル継手(被覆可とう管)カシメ式 | φ13～φ50        |                          |
| 止水栓ボックス              | 1号             |                          |
| 止水栓鉄蓋                | 40、50mm用       |                          |
| メータ用蓋                | φ13～φ50        |                          |
| 直結HI継手(パッキン込み)       | φ13mm          |                          |
| 直結止水栓(パッキン込み)        | φ13mm          |                          |
| メータ用伸縮可とう継手          | φ13～φ40        |                          |

備考

## 接合部品内訳表

| 名 称                      | 形 状             | 規 格  |
|--------------------------|-----------------|--|
| K形接合部品                   | φ75～φ1100       | 押輪、ゴム輪、T頭BN  |
| A形接合部品                   | φ75～φ350        | "  |
| K形接合部品(特押ワイド型)           | φ75～φ1100       | 押輪、ゴム輪、T頭BN  |
| A形接合部品(特押ワイド型)           | φ75～φ350        | "  |
| 亜鉛合金ナット                  | 16～30           |  |
| フランジ形接合部品 RF7.5K(SS400)  | φ75～φ1100       | φ300及びφ500以上は管と管の接合用・ガスケット、ボルトナット                                    |
| フランジ形接合部品 RF7.5K(SUS304) | φ75～φ1100       | "  |
| フランジ形接合部品 GF7.5K(SS400)  | φ75～φ1100       | "  |
| フランジ形接合部品 GF7.5K(SUS304) | φ75～φ1100       | "  |
| GX形接合部品(直管用)             | φ75～φ400        | ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ   |
| GX形接合部品(異形管用)            | φ75～φ400        | ゴム輪、押輪、SUSナット  |
| GX形接合部品(P-Linkセット)       | φ75～φ300        | 本体、ゴム輪   |
| GX形接合部品(G-Linkセット)       | φ75～φ300        | 本体、ゴム輪、SUSナット  |
| GX形接合部品 単品用(直管用)         | φ75～φ400        | ゴム輪  |
| GX形ライナ(内外面粉体塗装)          | φ75～φ400        | 本体、ライナボード  |
| GX形切管用挿口リング              | φ75～φ400        | タッピンねじタイプ  |
| NS形接合部品(直管・異形管用)         | φ75～φ250        | ゴム輪、ロックリング、ロックリング用心出しゴム輪   |
| "(直管用)                   | φ300～φ450       |  |
| NS形接合部品(直管・異形管・継輪用)      | φ500～φ1000      | 押輪、ゴム輪、ロックリング、バックリング<br>ロックリング用心出しゴム輪、SUSナット                         |
| NS形接合部品(帽・継輪用)           | φ75～φ450        | 押輪、ゴム輪、バックリング、SUSナット、ロックリング、ロックリング用心出しゴム輪<br>(帽の空気抜き用ボルト等は本体価格に含まれる) |
| NS形接合部品(異形管用)            | φ300～φ450       | 押輪、ゴム輪、バックリング、SUSナット、ロックリング<br>ロックリング用心出しゴム輪                         |
| NS形接合部品(栓用)              | φ500～φ1000      | ゴム輪、SUSナット<br>(栓の空気抜き用ボルト等は本体価格に含まれる)                                |
| NS形接合部品 単品用(直管・異形管)      | φ75～φ250        | ゴム輪、ロックリング、ロックリング用心出しゴム輪   |
| "(直管用)                   | φ300～φ450       |  |
| NS形接合部品(直管・異形管・継輪用)単品用   | φ500～φ1000      | 押輪、ゴム輪、ロックリング、バックリング、ロックリング用心出しゴム輪、SUSナット                            |
| NS形接合部品(帽・継輪用) 単品用       | φ75～φ450        | 押輪、ゴム輪、バックリング、SUSナット、ロックリング、ロックリング用心出しゴム輪                            |
| NS形接合部品(栓用) 単品用          | φ500～φ1000      | ゴム輪、SUSナット<br>(栓の空気抜き用ボルト等は本体価格に含まれる)                                |
| NS形ライナ(内外面粉体塗装)          | φ75～φ1000       | ライナ用心出しゴムを含む   |
| NS形切管用挿口リング              | φ75～φ1000       | タッピンねじタイプ リベットタイプ リベット、結合ピース含む                                       |
| UF形接合部品(直管用)             | φ800～φ1100      | 押輪、ロックリング、ゴム輪、ナット、継ぎ棒、留め金具及びボルト、セットボルト                               |
| UF形接合部品(異形管用)            | φ800～φ1100      | 押輪、ロックリング、ゴム輪、ナット、継ぎ棒、留め金具及びボルト、セットボルト                               |
| S形接合部品                   | φ1100           | 押輪、割輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUSナット、結合ピース                              |
| S形切管用挿口リング               | φ500～φ1100      |  |
| ポリエチレンスリーブ               | φ75～φ1100       | JWWA K 158   |
| ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド       | φ75～φ1100       | JWWA K 158   |
| フランジ形接合部品 RF7.5K(SS400)  | φ300、φ500～φ1100 | 管と弁類の接合用・ガスケット、ボルトナット  |
| フランジ形接合部品 RF7.5K(SUS304) | φ300、φ500～φ1100 | "  |
| フランジ形接合部品 GF7.5K(SS400)  | φ300、φ500～φ1100 | "  |
| フランジ形接合部品 GF7.5K(SUS304) | φ300、φ500～φ1100 | "  |
| 離脱防止付き押輪(付属品込)           | φ75～φ500        | 押輪、芯出しゴム、T頭SUSボルト、ナット  |
| GX形継輪用特殊押輪               | φ75～φ400        | 押輪、ゴム輪、SUSナット  |
| NS形継輪用特殊割押輪              | φ75～φ450        | 押輪、ゴム輪、SUSナット  |

備考