

**別紙**  
**管工事(埋設管路)用材料規格表**  
**鉄蓋等仕様書**

## 直 管

名 称	形 状	規 格	備 考
ダクタイト GX形直管1種	φ75～φ400	JWWA G 120	日本水道協会 検査合格品 接合部品含まず
ダクタイト GX形直管S種	φ75～φ400	φ75～250 エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) φ300～ モルタルライニング(JWWA A 113)	
ダクタイト NS形直管1種	φ75～φ450	JWWA G 113	
ダクタイト NS形直管3種	φ75～φ450	φ75～250 エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) φ300～ モルタルライニング(JWWA A 113)	
ダクタイト NS形直管S種	φ500～φ1000	φ300～ モルタルライニング(JWWA A 113)	
ダクタイト K形直管3種	φ75～φ1100		
ダクタイト S形直管1種	φ1100		
ダクタイト S形直管3種	φ1100		
ダクタイト S-K形直管3種	φ1100		
ダクタイト K-S形直管3種	φ1100		
ダクタイト UF-S形直管3種	φ1100		
ダクタイト S-UF形直管DPF	φ1100		
ダクタイト UF形直管DPF	φ800～φ1100		
ダクタイト NS-K形直管3種	φ75～φ250		
ダクタイト K-NS形直管3種	φ75～φ250		
水道配水用ポリエチレン管 直管(フレンエント)	φ50	JWWA K 144	
水道配水用ポリエチレン管 直管(EF受口付)	φ50		

備考

## 異形管

名 称	形 状	規 格	備 考
ダクタイト K形三受十字管	φ75～φ900	JWWA G 114	日本水道協会 検査合格品 接合部品含まず
ダクタイト 三フランジT字管 RF7.5K	φ75～φ1100	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)	
ダクタイト 三フランジT字管 GF7.5K	φ75～φ1100		
ダクタイト NS形三受十字管	φ75～φ900		
ダクタイト UF形三受十字管	φ800～φ900		
ダクタイト K形二受T字管	φ75～φ1100		
ダクタイト 二フランジT字管 RF7.5K	φ75～φ1100		
ダクタイト 二フランジT字管 GF7.5K	φ75～φ1100		
ダクタイト GX形二受T字管	φ75～φ400		
ダクタイト NS形二受T字管	φ75～φ1000	JWWA G 114	
ダクタイト UF形二受T字管	φ800～1100	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)	
ダクタイト K形排水T字管	φ200～1100		
ダクタイト GX形排水T字管	φ300～φ400	JWWA G 121 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)	
ダクタイト NS形排水T字管	φ200～φ1000	JWWA G 114	
ダクタイト UF形排水T字管	φ800～φ1100	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)	
ダクタイト K形付T字管 RF7.5K	φ75～φ1100		
ダクタイト K形付T字管 GF7.5K	φ75～φ1100		
ダクタイト K形浅埋F付T字管 GF7.5K	φ75～φ300		
ダクタイト GX形付T字管GF7.5K	φ75～φ400	JWWA G 121	
ダクタイト GX形浅埋F付T字管GF7.5K	φ75～φ250	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)	
ダクタイト NS形付T字管GF7.5K	φ75～φ1000		
ダクタイト NS形浅埋F付T字管GF7.5K	φ75～φ250	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)	
ダクタイト UF形付T字管RF7.5K	φ800～φ1100		
ダクタイト UF形付T字管GF7.5K	φ800～φ1100		
ダクタイト K形曲管 90°	φ75～φ1100		
ダクタイト フランジ形曲管RF7.5K 90°	φ75～φ1100		
ダクタイト フランジ形曲管GF7.5K 90°	φ75～φ1100		
ダクタイト K形曲管 45°	φ75～φ1100		
ダクタイト フランジ形曲管RF7.5K 45°	φ75～φ1100		
ダクタイト フランジ形曲管GF7.5K 45°	φ75～φ1100		
ダクタイト K形曲管 22° 1/2	φ75～φ1100		
ダクタイト K形曲管 11° 1/4	φ75～φ1100		
ダクタイト K形曲管 5° 5/8	φ300～φ1100		
ダクタイト GX形曲管 90°	φ75～φ400		JWWA G 121
ダクタイト GX形曲管 45°	φ75～φ400		内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)
ダクタイト GX形曲管 22° 1/2	φ75～φ400		
ダクタイト GX形曲管 11° 1/4	φ75～φ400		
ダクタイト GX形曲管 5° 5/8	φ75～φ400		
ダクタイト GX形曲管 45° 両受	φ75～φ400		
ダクタイト GX形曲管 22° 1/2 両受	φ75～φ400		
ダクタイト NS形曲管 90°	φ75～φ1000		
ダクタイト NS形曲管 45°	φ75～φ1000		
ダクタイト NS形曲管 22° 1/2	φ75～φ1000		

備考

## 異形管

名 称	形 状	規 格	備 考
ダクタイト NS形曲管 11° 1/4	φ75～φ1000	JWWA G 114	日本水道協会 検査合格品 接合部品含まず
ダクタイト NS形曲管 5° 5/8	φ75～φ1000	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)	
ダクタイト NS形曲管 45° 両受	φ75～φ1000		
ダクタイト NS形曲管 22° 1/2 両受	φ75～φ1000		
ダクタイト UF形両受曲管 90°	φ800～φ1100		
ダクタイト UF形両受曲管 45°	φ800～φ1100		
ダクタイト UF形両受曲管22° 1/2	φ800～φ1100		
ダクタイト UF形両受曲管11° 1/4	φ800～φ1100		
ダクタイト UF形両受曲管5° 5/8	φ800～φ1100		
ダクタイト UF形曲管 90°	φ800～φ1100		
ダクタイト UF形曲管 45°	φ800～φ1100		
ダクタイト UF形曲管 22° 1/2	φ800～φ1100		
ダクタイト UF形曲管 11° 1/4	φ800～φ1100		
ダクタイト UF形曲管 5° 5/8	φ800～φ1100		
ダクタイト K形短管1号 RF7.5K	φ75～φ1100		
ダクタイト K形短管1号 GF7.5K	φ75～φ1100		
ダクタイト NS形短管1号GF7.5K	φ75～φ1000		
ダクタイト K形短管2号 RF7.5K	φ75～φ1100		
ダクタイト K形短管2号 GF7.5K	φ75～φ1100		
ダクタイト NS形短管2号GF7.5K	φ75～φ1000		
ダクタイト UF形短管1号RF7.5K	φ800～φ1100		
ダクタイト UF形短管1号GF7.5K	φ800～φ1100		
ダクタイト UF形短管2号RF7.5K	φ800～φ1100		
ダクタイト UF形短管2号GF7.5K	φ800～φ1100		
ダクタイト GX形短管1号GF7.5K	φ75～φ400	受口、挿口はJWWA G 121に準ずる。	
ダクタイト GX形短管2号GF7.5K	φ75～φ400	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)	
ダクタイト フランジ短管 RF7.5K	φ75	JWWA G 114	
ダクタイト フランジ短管 GF7.5K	φ75	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)	
ダクタイト GX形乙字管	φ75～φ300	JWWA G 121	
ダクタイト GX形両受短管	φ75～φ400	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)	
ダクタイト GX形継輪	φ75～φ400		
ダクタイト K形継輪	φ75～φ1100	JWWA G 114	
ダクタイト S形継輪	φ500～φ1100	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)	
ダクタイト NS形継輪	φ75～φ1000		
ダクタイト フランジ形ラッパ口 RF7.5K	φ75～φ1100		
ダクタイト フランジ形ラッパ口 GF7.5K	φ75～φ1100		
ダクタイト K形受挿片落管	φ100～φ1100		
ダクタイト K形挿受片落管	φ100～φ1100		
ダクタイト フランジ片落管 RF7.5K	φ100～φ1100		
ダクタイト フランジ片落管 GF7.5K	φ100～φ1100		
ダクタイト GX形受挿片落管	φ100～φ400	JWWA G 121	
ダクタイト GX形挿受片落管	φ100～φ400	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)	
ダクタイト NS形受挿片落管	φ100～φ1000	JWWA G 114	
ダクタイト NS形挿受片落管	φ100～φ1000	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)	

備考

## 異形管

名 称	形 状	規 格	備 考	
ダクタイト UF形受挿片落管	φ800～φ1100	JWWA G 114	日本水道協会 検査合格品 接合部品含まず	
ダクタイト UF形挿受片落管	φ800～φ1100	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)		
DIP K形仕切弁副管A1号 RF7.5K	φ400～φ1100			
DIP K形仕切弁副管A2号 RF7.5K	φ400～φ1100			
DIP K形仕切弁副管A1号 GF7.5K	φ400～φ1100			
DIP K形仕切弁副管A2号 GF7.5K	φ400～φ1100			
DIP フランジ形仕切弁副管B1号RF7.5K	φ400～φ1100			
DIP フランジ形仕切弁副管B1号GF7.5K	φ400～φ1100			
DIP UF形仕切弁副管A1号RF7.5K	φ800～φ1100			
DIP UF形仕切弁副管A2号RF7.5K	φ800～φ1100			
DIP UF形仕切弁副管A1号GF7.5K	φ800～φ1100			
DIP UF形仕切弁副管A2号GF7.5K	φ800～φ1100			
DIP NS形仕切弁副管A1号GF7.5K	φ500～φ1000			
DIP NS形仕切弁副管A2号GF7.5K	φ500～φ1000			JWWA G 114
ダクタイトK形栓(接合部品を含む)	φ75～φ1100			内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)
ダクタイト フランジふた RF7.5K	φ75～φ1100			
ダクタイト フランジふた GF7.5K	φ75～φ1100			
ダクタイト GX形 帽	φ75～φ400	JWWA G 121 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)		
ダクタイト NS形 帽・栓	φ75～φ1000	JWWA G 114		
ダクタイト 人孔ふた GF7.5K(上部RF)	φ600	内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112)		
ダクタイト 人孔ふた RF7.5K(上部GF)	φ600			
鋳鉄用不断水式割T字管(簡易バルブ付)	φ100(4")～φ500(20")	TN-65VS型又は同等以上のもの (但し分岐口径250はSTCF/10M同等品以上) 内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112		
鋳鉄用不断水式割T字管	φ100(4")～φ500(20")	TN-65F型又は同等以上のもの 内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112		
GX形管用栓(直管用、異形管用)	φ75～φ400	GX-11SN型又は同等以上のもの 内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112		
NS形管用栓(直管用、異形管用)	φ75～φ250	TN-06SN型又は同等以上のもの 内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112		
ダクタイト K形 帽	φ75～φ600	TN-30C型又は同等以上のもの 内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112		
HPPE EFベンド90° 両受	φ50	JWWA K 145	日本水道協会 検査合格品	
HPPE EFベンド45° 両受	φ50			
HPPE EFベンド22° 1/2 両受	φ50			
HPPE EFベンド11° 1/4 両受	φ50			
HPPE EFベンド90° 片受	φ50			
HPPE EFベンド45° 片受	φ50			
HPPE EFベンド22° 1/2 片受	φ50			
HPPE EFベンド11° 1/4 片受	φ50			
HPPE ショートベンド90°	φ50			
HPPE ショートベンド45°	φ50			
HPPE ショートベンド22° 1/2	φ50			
HPPE ショートベンド11° 1/4	φ50			
HPPE EF片受Sベンド	φ50			
HPPE EFチーズ 両受	φ50			
HPPE EFソケット	φ50			
HPPE EFCャップ	φ50			
HPPE キャップ	φ50			
ダクタイト鋳鉄管用異種管継手GX-PE	φ75(GX)×φ50(PE)			JWWA G 120、JWWA K 144

備考

## 接合部品

名 称	形 状	規 格	備 考		
K形接合部品	φ75～φ1100	JWWA G 113, JWWA G 114	日本水道協会 検査合格品		
A形接合部品	φ75～φ350	JDPA G 1030, JDPA G 1031			
K形接合部品(特押ワイド型)	φ75～φ1100	TN-30W型又は同等以上のもの			
A形接合部品(特押ワイド型)	φ75～φ350				
亜鉛合金ナット	16～30 (JWWA G 113・114に 用いる接合部品Ⅱ類のボ ルトの規格品に使用でき るもの)	材質はJIS H 5301 ZDC2による。 質量は、M-16で43g、M-20で67g、M-24で101g、 M-30で174g 以上でなければならない。			
フランジ形接合部品RF7.5K(SS400)	φ75～φ1100	JWWA G 113, JWWA G 114	日本水道協会 検査合格品		
フランジ形接合部品RF7.5K(SUS304)	φ75～φ1100				
フランジ形接合部品GF7.5K(SS400)	φ75～φ1100				
フランジ形接合部品GF7.5K(SUS304)	φ75～φ1100				
GX形接合部品(直管用)	φ75～φ400	JAWWA G 120, JWWA G 121			
GX形接合部品(異形管用)	φ75～φ400				
GX形接合部品(P-Linkセット)	φ75～φ300				
GX形接合部品(G-Linkセット)	φ75～φ300				
GX形接合部品 ゴム輪のみ(直管用)	φ75～φ400				
GX形ライナ(内外面粉体塗装)	φ75～φ400				
GX形切管用挿口リング	φ75～φ400				
NS形接合部品(直管用)	φ75～φ450			JWWA G 113, JWWA G 114	
NS形接合部品(異形管用)	φ75～φ450				
NS形接合部品(直管・異形管・継輪用)	φ500～φ1000				
NS形接合部品(帽用)	φ75～φ450				
NS形接合部品(栓用)	φ500～φ1000				
NS形接合部品(継輪用)	φ75～φ450				
NS形接合部品 単品用(直管用)	φ75～φ450				
NS形接合部品 単品用(異形管用)	φ75～φ450				
NS形接合部品 単品用(直管・異形管・継輪用)	φ500～φ1000				
NS形接合部品 単品用(帽用)	φ75～φ450				
NS形接合部品 単品用(帽用)	φ500～φ1000				
NS形接合部品 単品用(継輪用)	φ75～φ450				
NS形ライナ(内外面粉体塗装)	φ75～φ1000				
NS形切管用挿口リング	φ75～φ1000				
UF形接合部品(直管用)	φ800～φ1100				
UF形接合部品(異形管用)	φ800～φ1100				
S形接合部品	φ1100	JWWA K 158			
S形切管用挿口リング	φ500～φ1100				
ポリエチレンスリーブ	φ75～φ1100				
ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	φ75～φ1100				
溶剤浸透防護スリーブ(ナイロスリーブ)	φ50			PTC K20	
溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ	φ50			メーカー規格	
管明示シート(上水用、工水用)	幅150	仕様書のとおり。			
ロケーティングワイヤー	φ4.4mm	FRT-174又は同等以上のもの			

備考

## 接合部品

名 称	形 状	規 格	備 考
フランジ形接合部品RF7.5K(SS400)	φ 300、φ 500～φ 1100	JWWAG113, JWWAG114	日本水道協会 検査合格品
フランジ形接合部品RF7.5K(SUS304)	φ 300、φ 500～φ 1100		
フランジ形接合部品GF7.5K(SS400)	φ 300、φ 500～φ 1100		
フランジ形接合部品GF7.5K(SUS304)	φ 300、φ 500～φ 1100		
離脱防止付き押輪(付属品込)	φ 75～φ 500	TN-30Z型又は同等以上のもの	
GX形継輪用特殊押輪	φ 75～φ 400	TK-12型又は同等以上のもの	
NS形継輪用特殊割押輪	φ 75～φ 450	TK-99型又は同等以上のもの	

備考 A・KのT頭BNIは、耐食酸化皮膜処理とする。

## 弁 栓 等

名 称	形 状	規 格	備 考
水道用仕切弁	φ75～φ500 (φ300までは浅層埋設対応)	JWWA B 122,FCD製,7.5K立形,内ネジ式, 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112), 右回し開き	日本水道協会 検査合格品
NS形ソフトシール仕切弁(両受)	φ350～φ400	弁体部は、JWWA B 120 に準ずる。 継手部は、JWWA G 114 に準ずる。 FCD製,7.5K、立形,内ネジ式,右回し開き	
バタフライ弁	φ500～φ1100	JWWA B138,FCD製,7.5K,右回し開き 手動式,内面粉体塗装(JWWA G 112)	
急速空気弁	φ25	JWWA B137 ネジ式,内面粉体塗装(JWWA G 112) FCD製,7.5K	
急速空気弁(補修弁付き)	φ25～φ150	JWWA B137,FCD製,7.5K 内面粉体塗装(JWWA G 112) レバー式ボール弁(JWWA B 126) 7.5K,(φ25,75はL10cm),GF形,SUS304ホルト・ナット	
浅層埋設対応ソフトシール仕切弁 フランジ形、K形、NS形、GX形	φ75～φ300	弁体部は、JWWA B 120 に準ずる。 継手部は、JWWA G 114、JAWWA G 121に準ず る。 FCD製,7.5K、立形,内ネジ式,右回し開き	
GX形ソフトシール仕切弁(両受)	φ400	弁体部は、JWWA B 120 に準ずる。 継手部は、JAWWA G 121 に準ずる。 FCD製,7.5K、立形,内ネジ式,右回し開き	
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 (浅層埋設対応)	φ50	PTC B 22 内面粉体塗装(JWWA G 112) FCD製,7.5K、立形,内ネジ式,右回し開き	
浅層埋設対応バタフライ弁	φ200～φ300	JWWAB138準拠品,FCD製,7.5K,右回し開き 手動式,内面粉体塗装(JWWA G 112)	
(埋設用) 急速空気弁(補修弁付き)	φ25～φ150	JWWA B137,FCD製,7.5K 内面粉体塗装(JWWA G 112) キャップ式ボール弁(JWWA B 126)左回し開き 7.5K,(φ25,75はL10cm),GF形,SUS304ホルト・ナット	
地下式消火栓(補修弁付き)(ケレップ型)	単口φ75	JWWA B 103,FCD製,7.5K 内面粉体塗装(JWWA G 112) くの字レバー式ボール弁(JWWA B 126) 7.5K,H=10cm,GF形,SUS304ホルト・ナット	
地下式消火栓(補修弁付き)(ボール弁型)	単口φ75	JWWA B 135,FCD製,7.5K 内面粉体塗装(JWWA G 112) くの字レバー式ボール弁(JWWA B 126) 7.5K,H=10cm,GF形,SUS304ホルト・ナット	
鑄鉄用不断水式簡易バルブ	φ100(4") ～φ500(20")	TV-210型又は同等以上のもの。	
消火栓用円形鉄蓋	φ500	仕様書のとおり。	
消火栓レジンコンクリート製ボックス (調整リング、上・中・下部壁、底版、分割底 版用下部壁、分割底版、上下部一体型)		仕様書のとおり。	
空気弁鉄蓋、バルブ鉄蓋	φ600	仕様書のとおり。	
仕切弁鉄蓋 2号、3号(新)		仕様書のとおり。	
仕切弁コンクリート枠 A1号、A2号、A3号		仕様書のとおり。	
仕切弁コンクリート枠 B1号、B2号、B3号		仕様書のとおり。	
床版コンクリート枠A		仕様書のとおり。	
床版コンクリート枠B		仕様書のとおり。	
NS形バタフライ弁(両受)	φ500～φ1000	弁体部は、JWWA B 138 に準ずる。 継手部は、JDP A G 1042 に準ずる。 内面粉体塗装(JWWA G 112) FCD製,7.5K、右回し開き、手動式	日本水道協会検査 合格品
充水機能付フランジ形バタフライ弁	φ500～φ1000	JWWAB138準拠品,FCD製,7.5K,右回し開き 手動式,内面粉体塗装(JWWA G 112)	
充水機能付NS形バタフライ弁(両受)	φ500～φ1000	弁体部は、JWWA B138に準ずる。 継手部は、JDP A G1042に準ずる。 内面粉体塗装(JWWA G 112) FCD製,7.5K,右回し開き、手動式	

備考



## 給水装置

名 称	形 状	規 格
HIビニル管	φ13～φ50	尼崎市公営企業局給水装置工事 設計・施工基準による。
HIビニルソケット	φ13～φ50	
HI 90° ベンド	φ13～φ50	
HI 45° ベンド	φ13～φ50	
HI Sベンド	φ13～φ50	
ビニル×鉛管MCユニオン	φ13～φ50	
甲形止水栓	φ13～φ50	
伸縮止水栓	φ13～φ40	
鑄鉄管用サドル式分水栓	φ75～φ350(本管口径)	
鑄鉄管用サドル式分水栓	φ400(本管口径)	BSC又は同等以上のもの
ビニル管用サドル式分水栓	φ40～φ150(本管口径)	尼崎市公営企業局給水装置工事 設計・施工基準による。
ポリエチレン管用鑄鉄製サドル式分水栓	φ50(本管口径)	
分止水HI継手(旧)	φ13～φ50	
分止水HI継手	φ13～φ50	
スリーブ	φ25～φ50	
密着型スリーブ	φ25～φ50	
キャップ サドル式分水栓用	φ13～φ50	
キャップ 割T字管SU型用	φ40、φ50	
止水HI継手	φ13～φ50	
メータ継手	φ13	
メータ用補足管(メータ用短管)	φ13～φ50	
ビニルライニング鋼管	φ13～φ50	
ビニルライニング鋼管ソケット	φ13～φ50	
ビニルライニング鋼管エルボ	φ13～φ50	
分止水栓用伸縮可とう継手	φ13～φ50	
鋼管用伸縮可とう継手	φ13～φ50	
フレキシブル継手(被覆可とう管)カシメ式	φ13～φ50	
止水栓ボックス	1号	
止水栓鉄蓋	40、50 mm用	
メーター用蓋	φ13～φ50	
直結HI継手(パッキン込み)	φ13 mm	
直結止水栓(パッキン込み)	φ13 mm	
メーター用伸縮可とう継手	φ13～φ40	

備考

## 接合部品内訳表

名 称	形 状	規 格
K形接合部品	φ75～φ1100	押輪、ゴム輪、T頭BN
A形接合部品	φ75～φ350	〃
K形接合部品(特押ワイド型)	φ75～φ1100	押輪、ゴム輪、T頭BN
A形接合部品(特押ワイド型)	φ75～φ350	〃
亜鉛合金ナット	16～30	
フランジ形接合部品 RF7.5K(SS400)	φ75～φ1100	φ300及びφ500以上は管と管の接合用・ガスケット、ボルトナット
フランジ形接合部品 RF7.5K(SUS304)	φ75～φ1100	〃
フランジ形接合部品 GF7.5K(SS400)	φ75～φ1100	〃
フランジ形接合部品 GF7.5K(SUS304)	φ75～φ1100	〃
GX形接合部品 (直管用)	φ75～φ400	ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ
GX形接合部品 (異形管用)	φ75～φ400	ゴム輪、押輪、SUSナット
GX形接合部品(P-Linkセット)	φ75～φ300	本体、ゴム輪
GX形接合部品(G-Linkセット)	φ75～φ300	本体、ゴム輪、SUSナット
GX形接合部品 単品用(直管用)	φ75～φ400	ゴム輪
GX形ライナ(内外面粉体塗装)	φ75～φ400	本体、ライナボード
GX形切管用挿ロッキング	φ75～φ400	タッピンねじタイプ
NS形接合部品 (直管・異形管用)	φ75～φ250	ゴム輪、ロックリング、ロックリング用心出しゴム輪
〃 (直管用)	φ300～φ450	
NS形接合部品 (直管・異形管・継輪用)	φ500～φ1000	押輪、ゴム輪、ロックリング、バックリング ロックリング用心出しゴム輪、SUSナット
NS形接合部品(帽・継輪用)	φ75～φ450	押輪、ゴム輪、バックリング、SUSナット、ロックリング、ロックリング用心出し ゴム輪 (帽の空気抜き用ボルト等は本体価格に含まれる)
NS形接合部品(異形管用)	φ300～φ450	押輪、ゴム輪、バックリング、SUSナット、ロックリング ロックリング用心出しゴム輪
NS形接合部品(栓用)	φ500～φ1000	ゴム輪、SUSナット (栓の空気抜き用ボルト等は本体価格に含まれる)
NS形接合部品 単品用(直管・異形管)	φ75～φ250	ゴム輪、ロックリング、ロックリング用心出しゴム輪
〃 (直管用)	φ300～φ450	
NS形接合部品(直管・異形管・継輪用)単品用	φ500～φ1000	押輪、ゴム輪、ロックリング、バックリング、ロックリング用心出しゴム輪、SUS ナット
NS形接合部品(帽・継輪用) 単品用	φ75～φ450	押輪、ゴム輪、バックリング、SUSナット、ロックリング、ロックリング用心出し ゴム輪
NS形接合部品(栓用) 単品用	φ500～φ1000	ゴム輪、SUSナット (栓の空気抜き用ボルト等は本体価格に含まれる)
NS形ライナ(内外面粉体塗装)	φ75～φ1000	ライナ用心出しゴムを含む
NS形切管用挿ロッキング	φ75～φ1000	タッピンねじタイプ リベットタイプ リベット、結合ピース含む
UF形接合部品(直管用)	φ800～φ1100	押輪、ロックリング、ゴム輪、ナット、継ぎ棒、留め金具及びボルト、セットボルト
UF形接合部品(異形管用)	φ800～φ1100	押輪、ロックリング、ゴム輪、ナット、継ぎ棒、留め金具及びボルト、セットボルト
S形接合部品	φ1100	押輪、割輪、ロックリング、ゴム輪、バックアップリング、SUSナット、結合ピース
S形切管用挿ロッキング	φ500～φ1100	
ポリエチレンスリーブ	φ75～φ1100	JWWA K 158
ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド	φ75～φ1100	JWWA K 158
フランジ形接合部品 RF7.5K(SS400)	φ300、φ500～φ1100	管と弁類の接合用・ガスケット、ボルトナット
フランジ形接合部品 RF7.5K(SUS304)	φ300、φ500～φ1100	〃
フランジ形接合部品 GF7.5K(SS400)	φ300、φ500～φ1100	〃
フランジ形接合部品 GF7.5K(SUS304)	φ300、φ500～φ1100	〃
離脱防止付き押輪(付属品込)	φ75～φ500	押輪、芯出しゴム、T頭SUSボルト、ナット
GX形継輪用特殊押輪	φ75～φ400	押輪、ゴム輪、SUSナット
NS形継輪用特殊割押輪	φ75～φ450	押輪、ゴム輪、SUSナット

備考