## 改定後 備考 現行 GX φ 350~ φ 450 採 別紙 別紙 用に伴う 管工事(埋設管路)用材料規格表 鉄蓋等仕様書 管工事(埋設管路)用材料規格表 鉄蓋等仕様書 直管 備考 名 形 規 格 形 備考 ダクタイル GX形直管1種 φ75~**φ**450 φ75~φ400 JWWA G 120 φ450 JDPA G 1049 日本水道協会 ダクタイル GX形直管1種 日本水道協会 φ75~250 エボキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) φ300~ モルタルライニング(JWWA A 113) d75~d450 ダクタイル GX形直管S種 検査合格品 カ75~250 エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) ダクタイル GX形直管S種 φ75~φ400 検査合格品 75~ φ 400 JWWA G 120 φ 450 JD 異 形 管 異 形 管 名 形 名 称 形 状 規 備考 ダクタイル GX形二受T字管 φ75**~**φ400 ダクタイル GX形二受T字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) φ75~ φ400 JWWA G 121 φ4 ダクタイル GX形排水T字管 ダクタイル GX形排水T字管 φ300**~ φ**450 カ面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) φ75~ φ400JWWA G 121 φ450 JDPA G 104 ダクタイル GX形F付T字管GF7.5K **φ75∼ φ400** JWWA G 121 ダクタイル GX形F付T字管GF7.5K $\phi 75 \sim \phi 450$ ダクタイル GX形浅埋F付T字管GF7.5K φ75~φ250 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) ダクタイル GX形浅埋F付T字管GF7.5K φ75~φ250 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) φ75~φ400JWWA G 121 <mark>φ450 JDPA G 10</mark> JWWA G 121 ダクタイル GX形曲管 90° $\phi 75 \sim \phi 450$ ダクタイル GX形曲管 45° 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) ダクタイル GX形曲管 45° 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) ダクタイル GX形曲管 22°1/2 φ75~φ400 ダクタイル GX形曲管 22°1/2 ダクタイル GX形曲管 11°1/4 φ75~φ400 $\phi 75 \sim \phi 450$ ダクタイル GX形曲管 11°1/4 ダクタイル GX形曲管 5°5/8 φ75~φ400 ダクタイル GX形曲管 5°5/8 $\phi 75 \sim \phi 450$ ダクタイル GX形曲管 45° 両受 φ75~φ400 ダクタイル GX形曲管 45° 両受 $\phi 75 \sim \phi 450$ ダクタイル GX形曲管 22°1/2 両受 φ75~φ400 ダクタイル GX形曲管 22°1/2 両受 $\phi 75 \sim \phi 450$ 異 形 管 異 形 管 名 形 規 格 備考 名 形 備考 受口、 插口はJWWA G 121に進ずる。 675~ 6400 ダクタイル GX形短管1号GF7.5K φ75~φ400 受口、挿口はJWWA G 121に準ずる。 **075~0450** ダクタイル GX形短管1号GF7.5K JWWA G 121 0450 JDPA G 1049 ダクタイル GX形短管2号GF7.5K 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) $\phi$ 75 $\sim$ $\phi$ 400 ダクタイル GX形短管2号GF7.5K $\phi 75 \sim \phi 450$ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) φ75~φ400JWWA G 121 φ450 JDPA G 104 ダクタイル GX形乙字管 φ75~φ300 JWWA G 121 ダクタイル GX形乙字管 φ75~φ300 ダクタイル GX形両受短管 φ75~φ400 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) ダクタイル GX形継輪 φ75~φ400 ダクタイル GX形継輪 φ75**~** φ450 $\phi$ 75~ $\phi$ 400JWWA G 121 $\phi$ 450 JDPA G 104 ダクタイル GX形受挿片落管 JWWA G 121 φ100~φ400 ダクタイル GX形受挿片落管 $\phi 100 \sim \phi 450$ ダクタイル GX形挿受片落管 φ100~φ400 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) ダクタイル GX形挿受片落管 $\phi 100 \sim \phi 450$ 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) 備考 異 形 管 異 形 管 名 形 格 備考 名 備考 形 状 規 格 JWWA G 121 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) GX-11SN型又は同等以上のもの 内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112 φ75~φ400 φ75~φ400JWWA G 121 <mark>φ450 JDPA G 1049</mark> 内面エポキシ樹脂粉体塗装(JWWA G 112) ダクタイル GX形 帽 ダクタイル GX形 帽 $\phi 75 \sim \phi 450$ GX形管用栓(直管用、異形管用) GX-11SN型又は同等以上のもの 内面エポキシ樹脂粉体塗装JWWA G 112 φ75~φ400 GX形管用栓(直管用、異形管用) $\phi 75 \sim \phi 450$ 備考 接合部品 接合部品 名 形 規 格 備考 名 規 JWWA G 120, JWWA G 121 GX形接合部品(直管用) φ75~φ400 JAWWA G 120, JWWA G 121 GX形接合部品(直管用) φ75**~** φ450 GX形接合部品(異形管用) φ75~φ400 GX形接合部品(異形管用) $\phi 75 \sim \phi 450$ GX形接合部品 ゴム輪のみ(直管用) GX形接合部品 ゴム輪のみ(直管用) $\phi 75 \sim \phi 450$ GX形ライナ(内外面粉体塗装) φ75~φ400 GX形ライナ(内外面粉体塗装) $\phi 75 \sim \phi 450$ GX形切管用挿口リング φ75~φ400 GX形切管用挿口リング $\phi 75 \sim \phi 450$ 備考 接合部品 接合部品 形 状 備考 形 名 状 備考 GX形継輪用特殊押輪 TK-12型又は同等以上のもの GX形継輪用特殊押輪 $\phi$ 75 $\sim \phi$ 450 TK-12型又は同等以上のもの 備考 A・KのT頭BNは、耐食酸化皮膜処理とする。 備考 A・KのT頭BNは、耐食酸化皮膜処理とする。 弁 栓 等 弁 栓 等 名 形 状 備考 名 称 形 状 規 格 備考 弁体部は、JWWA B 120 に準ずる。 継手部は、JAWWA G 121 に準ずる。 FCD製.7. 5K、立形.内ネジ式.右回し開き GX形ソフトシール仕切弁(両受) 弁体部は、JWWA B 120 に準ずる。 **φ350~ φ400** $\phi 400$ GX形ソフトシール仕切弁(両受) 継手部は、JAWWA G 121 に準ずる。 FCD製,7.5K、立形,内ネジ式,右回し開き 備考 接合部品内訳表 接合部品内訳表 形 形 ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ $\phi 75 \sim \phi 450$ ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ GX形接合部品 (直管用) φ75~φ400 GX形接合部品 (直管用) ゴム輪、押輪、SUSナット GX形接合部品 (異形管用) φ75~φ400 GX形接合部品 (異形管用) $\phi 75 \sim \phi 450$ ゴム輪、押輪、SUSナット GX形接合部品 単品用(直管用) $\phi 75 \sim \phi 450$ ゴム輪 GX形接合部品 単品用(直管用) φ75~φ400 ゴム輪 GX形ライナ(内外面粉体塗装) φ75**~** φ450 本体、ライナボード GX形ライナ(内外面粉体塗装) φ75~φ400 本体、ライナボード SX形切管用挿ロリング φ75**~ φ45**0 φ75~φ400 シピンねじタイプ タッピンねじタイプ K形切管用挿ロリング GX形継輪用特殊押輪 φ 75**~** φ 400 押輪、ゴム輪、SUSナット GX形継輪用特殊押輪 $\phi$ 75 $\sim \phi$ 450 押輪、ゴム輪、SUSナット 備考